

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1HS60/18

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe dymoszczelne PAD S60

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Drzwi stalowe dymoszczelne jednoskrzydłowe

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**„Puertas Padilla” S.L., General Moscardo 4, El Albujon (Murcia), 30 330 Cartagena, Hiszpania
miejsce produkcji: j.w.**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

„Padilla Polska” Sp. z o.o., ul. Wybieg 10, 61-315 Poznań

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska Norma wyrobu

brak

7b. Krajowa ocena techniczna

ITB-KOT-2017/0104 wydanie 2 (2018 rok)

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, AC 020

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2527/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Odchyłki wymiarów	Klasa 2
Prostokątność skrzydła	Klasa 2
Płaskość skrzydła	ogólna – 3 klasa miejscowa – 1 klasa
Sily operacyjne	Klasa 1
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	600N – 2 klasa 800N – 3 klasa
Odporność na skręcanie statyczne	250N – 2 klasa 300N – 3 klasa
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	E=60J – 2 klasa E=120J – 3 klasa
Odporność na uderzenie ciałem twardym	E=3,0J – 2 klasa E=5,0J – 3 klasa
Trwałość mechaniczna	200 000 cykli (5 kategoria)
Klasa odporności ogniowej	EI2 60
Klasa dymoszczelności	Śa i S200

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

POZNAŃ, 29.10.2018 r.
(miejsce i data wystawienia)

PADILLA POLSKA SP. Z O.O.
61-315 Poznań, ul. Wybieg 10
REGON 634499709
NIP 782-22-75-844

PADILLA POLSKA SP. Z O.O.
W imieniu producenta podpisał (nazwisko i stanowisko)
Sebastian Szarzyński, Specjalista ds. Technicznych
Sebastian Szarzyński